


**Alternative Möglichkeit für Verbindung Wärmepumpe zur
Außeneinheit in vorbereitete Leerverrohrungen!**

NANO-Solarrohre



Edelstahlwellrohr	Dämmdicke	Breite	Höhe	Biegeradius min.	Bundlänge max.
DN	mm	mm	mm	m	m
2× DN 25	5	84	42	0,04	100
2× DN 32	10	120	60	0,04	100
2× DN 40	10	140	70	0,05	100

Max. Leistung bei	3 K	5K	7K	Durchfluss bei 1m/sek
DN 25 = da 32*	6 KW	10 KW	15 KW	1,8 m3/h
DN 32 = da 40*	10 KW	17 KW	23 KW	2,9 m3/h
DN 40 = da50	16 KW	27 KW	38 KW	4,7 m3/h

Dazu passende metallisch dichtende Verschraubungen in DN 25, 32 & 40.



NETTOPREISE AUF ANFRAGE!!!

*** LAGERWARE KREMS**

Bei Fragen steht Ihnen unser Außendienstmitarbeiter

jederzeit gerne zur Verfügung, oder Sie wenden sich an unsere Zentrale.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Bestellungen per Telefon [02732/87270](tel:0273287270) oder rohre@polysan.at oder online
unter www.polysan.at.**

Polysan Handelsges.m.b.H. & CO KG, 3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22

Filiale: 1230 Wien, Forchheimergasse 30a